

Drehleiter GD 32 KM

## Gelenkdrehleiter M32L-AS

<b>Patiententransport</b>	-
<b>Rollstuhltransport</b>	-
<b>Leiteranlage</b>	Korbbodenhöhe 30,50 m; Arbeitshöhe 32 m; Rettungskorb 400 kg / 4 Personen; zentraler Bedienstand; Eckeinstiege; Gelenkteil mit Eindringtiefe bis 4,90 m; Lastaufnahme 400 kg über Lastöse am Korbboden; Leitersatz RC 400 4P, vollautomatisch, 4-teilig; Schwingungsdämpfung CS; patentiertes Einzelauszugsystem; Hauptbedienstand zentral und ergonomisch; Sicherheitsbedienung mit Anzeige- und Computerüberwachung
<b>Löschtechnik</b>	Wasserwerfer bis 2.500 l/min
<b>Patientenraum</b>	-
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Abstützung</b>	Waagrecht-senkrecht; stufenlos; Bodendrucküberwachung; VARIO-System; 2,40 bis 5,20 m
<b>Stauraumfächer</b>	-
<b>Antriebsart</b>	Diesel
<b>Leistung</b>	220 kW
<b>Getriebe</b>	-
<b>Sondersignalanlage</b>	-
<b>BOS-Digitalfunk</b>	-
<b>Umfeldbeleuchtung</b>	LED Aufbau- und Umfeldbeleuchtung
<b>Abmessungen LxBxH</b>	-
<b>Nutzlast</b>	1660 kg
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	15700 kg
<b>Eigengewicht</b>	14040 kg
<b>Norm</b>	-
<b>Führerscheinklasse</b>	C

*Technische Daten, Preise und Abbildungen unter vorbehalt.*

